


BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Certificado nº: **1035-CPR-ES108086**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

PRODUCTOS DE ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado/s por la empresa: **STRUGAL 2 SL**
Con domicilio Social: **Pol. Ind. La Red Sur. Calle. La Red 9 Nº11,
41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla, España**

En la/s planta/s de fabricación: **Pol. Ind. La Red Sur. Calle. La Red 9 Nº11,**
Fabricado/s por la empresa: **41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla, España.**

Están sometidos por el fabricante a un control de la producción de fábrica, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification., ha realizado la inspección inicial de la fábrica y del control de producción y realiza periódicamente la vigilancia, evaluación y autorización permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, las condiciones de fabricación de la planta, o el sistema de CPF no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **12 de Noviembre de 2019**

Fecha de caducidad: **11 de Noviembre de 2022**



Mónica Botas
Directora de certificación



ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES108086

Fecha: **12 de Noviembre de 2019**

EN 15088:2005. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales construcción. Condiciones técnicas de suministro.

Descripción: PERFIL EXTRUIDO

ALEACION	TRATAMIENTO	DIMENSIONES PERFIL	LONGITUD	ESPESORES
AW 6060	T4	Perfiles inscritos en un círculo de diámetro desde 12 mm hasta 280 mm.	Productos hasta 14 m	Espesores entre 40 gr/m y 21 Kg/m
	T5			
	T6			
	T64			
	T66			
AW 6063	T4			
	T5			
	T6			
	T64			
	T66			
AW 6005	T6			
AW 6082	T6			
AW 6061	T6			
AW 6106	T6			

BUREAU VERITAS
Certification



CONFORMITY CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

Certificate number: **1035-CPR-ES108086**

In compliance of the Regulation No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, it has been stated that the product:

ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS

Manufactured by:

STRUGAL 2 SL

In the factory:

**Pol. Ind. La Red Sur. Calle. La Red 9 Nº11,
41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla, Spain.**

They are submitted by the manufacturer to the initial type testing of the product and a factory production control, and that the notified body Bureau Veritas Certification has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control established in the harmonized standard concerned.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in the Annex ZA of the harmonized standard concerned, and it authorizes the manufacturer or its agent to fix the CE marking.

This certificate remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised standard concerned or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.


Initial date of issue: **November 12, 2019**

Expiration date: **November 11, 2022**



Mónica Botas
Certification Manager

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja
28108 Alcobendas (MADRID). Notified Body 1035



ANNEX TO CERTIFICATE Nº 1035-CPR-ES108086

Date: **November 12, 2019**

EN 15088:2005- Aluminium and aluminium alloys. Structural products for construction works.
Technical conditions for inspection and delivery

Descripción: **EXTRUDED PROFILES**

ALLOY	TREATMENT	DIMENSIONS	LENGTH	THICKNESS
AW 6060	T4	Profiles enrolled in a circle of diameter from 12mm up to 280 mm mm.	Maximun L= 14 m	40 gr/m to 21 Kg/m
	T5			
	T6			
	T64			
	T66			
AW 6063	T4			
	T5			
	T6			
	T64			
	T66			
AW 6005	T6			
AW 6082	T6			
AW 6061	T6			
AW 6106	T6			

Mónica Botas
Certification Manager